

La Imagen no lo es todo!



El EP727 no solo ofrece un estilo y una imagen fantástica sino también un funcionamiento perfecto. Con un brillo de 2.200 Lúmenes y una calidad de imagen XGA con colores vivos y reales que realzan tus presentaciones tanto de negocios como videos caseros.

- 2200 lúmenes para realzar las presentaciones al más mínimo detalle
- Diseño con estilo: Ligero, pequeño con tan solo 2 kgs y versátil tanto en la instalación como en su movilidad.
- Una Avanzada Tecnología en el Realzamiento del Color y un contraste de 2.000:1 nos permite tener unos colores excepcionales para crear unas presentaciones e imágenes de Vídeo realmente claras. **Garantía de color Optoma de 10 años.**
- Conectividad Digital y Análoga, incluye: DVI, HDMI (Via adaptador), 2 x VGA
- La función de Auto power-off apaga el proyector cuando no está siendo utilizado, de esta manera se ahorra energía y aumenta la vida de uso de la lámpara.
- Diseño sin filtro para reducir los costes de mantenimiento


Fácil de usar:

- Mando a distancia con múltiples características; con puntero láser y ratón remoto
- 5 modos preestablecidos de imagen para poder modificar los diferentes ajustes y así poder combinar con una variedad de diferentes usos.
- Cuenta con 15 segundos de encendido y de apagado los cuales reducen el tiempo y el consumo de energía que se utiliza

- Extensa Lista de comandos RS232 para Instalaciones AV
- Seguridad con Contraseña para una mayor protección
- Lámpara de Larga Duración – 3.000 horas

La tecnología de Realzamiento de Color de Optoma, maximiza la precisión del color para colores más vivos y reales.

Optoma Garantiza que la calidad del color estará como nueva durante 10 años*



Tecnología Optoma de Realzamiento de Color



EP727 Mando a Distancia

- 1 Láser
- 2 Ratón Remoto
- 3 Corrección Trapezoidal Vertical
- 4 Control de Volumen
- 5 Ajuste de Brillo
- 6 AV Mute
- 7 Selección de Fuente Directa

EP727 Conexiones

- 8 VGA Loop through
- 9 VGA In – Component & SCART a través de adaptador
- 10 DVI-I – HDMI y 2nd VGA a través de adaptador
- 11 S-Video – Video compuesto a través de adaptador
- 12 Audio In
- 13 RS232
- 14 USB (Ratón remoto)



Especificaciones

EP727	
Resolución Nativa	XGA 1024 x 768
Resolución Comprimida	Hasta SXGA+ (1400 x 1050)
Brillo	2200L –Modo BRIGHT / 1500L – modo STD
Contraste	2200:1
Nivel de Ruido	30dB
Duración de la lámpara*	3000/2000 (modo STD/BRIGHT)
Tecnología	Single 0.55" XGA type X DMD chip
Peso / Dimensiones (A x P x A)	2 kg / 259 x 188 x 71.5mm
Mando a Distancia	Mando con Múltiples Funciones con Ratón Remoto, Láser y Selección de Fuente Directa
ENTRADAS:	DVI-I (HDCP) HDMI a través de adaptador 2nd VGA a través de adaptador VGA In Component a través de adaptador SCART a través de adaptador
S-Video	Video Compuesto a través de adaptador 3.5mm Stereo Jack, USB (Ratón Remoto)
CONTROL	RS232 3 Pin Mini DIN
SALIDAS:	PC 15 Pin D-Sub (monitor loop-through)
Audio	Altavoz 1 x 1W
Formato de la Imagen	4:3 Nativa, 16:9 Compatible
Corrección Trapezoidal	± 18 Grados Verticales
Exhibición de Pantalla	16 Idiomas: Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, Holandés, Ruso, Finlandés, Sueco, Griego, Noruego/Danés, Húngaro, Checo & Árabe
Compatibilidad con Video	PAL SECAM 576i/p, NTSC 480i/p, HD 720p/1080i
Uniformidad	85%
Gama de Colores	16.7 Millones
Lentes de Proyección	F=2.41 ~ 2.55, f=21.79 ~ 23.99mm, 1.1x Enfoque Manual
Ratio de Proyección	1.95 ~ 2.15:1 (Distancia de Proyección: Ancho de Imagen)
Distancia de Proyección	1.2 - 12m
Tamaño de Imagen	0.70 - 7.70m (27.49" - 303.12") Diagonal 4:3
Frecuencia Horizontal / Vertical Scan Rate	15 - 100kHz / 43 - 85Hz
Fuente de Alimentación	100-240V, 50-60Hz con Fuente de Alimentación PFC
Consumo de Energía	260W Máximo < 10W Modo en Espera
Condiciones de Funcionamiento	Funcionamiento: 5 - 40 °C, 80% Humedad (Máx), 3000m Altitud (Máx)
Seguridad	Bloque Tecnología Kensington, Protección con Contraseña
Accesorios Standard	Protector de Lentes, Cable Electrónico AC, Cable VGA, S-Video y Cable de Video Compuesto, Cable USB, Mando con Múltiples Funciones, Pilas x 2, Bolsa de Transporte, Guía Rápida de Arranque, una Guía de Usuario en CD, Garantía, Tarjeta WEEE
RoHS	Si
Garantía de la lámpara	6 meses o 1.000 horas, lo que antes se cumpla
Garantía	2 años de Garantía (Recogida y Entrega)
Garantía de Color	10 Años

EP727 Distancia de Proyección 1.2 - 12m (4:3 Formato de la Imagen)

Dist. De Proyección (m)	Máx. Hoz. De Imagen (m)	Min. Hoz. De Imagen (m)	Max. Altura Pantalla (m)	Min. Altura Pantalla (m)	Máx. Tamaño Diagonal de Imagen (m)	Máx. Tamaño Diagonal de Imagen (Pulgadas)	Máx. Contraste (m)
1.20	0.62	0.56	0.46	0.42	0.77	30.31	0.07
2.00	1.03	0.93	0.77	0.70	1.28	50.52	0.12
2.50	1.28	1.16	0.96	0.87	1.60	63.15	0.14
3.00	1.54	1.40	1.16	1.05	1.92	75.78	0.17
4.00	2.05	1.86	1.54	1.40	2.57	101.04	0.23
5.00	2.56	2.33	1.93	1.75	3.21	126.30	0.29
6.00	3.08	2.79	2.31	2.10	3.85	151.56	0.35
7.00	3.59	3.26	2.70	2.45	4.49	176.82	0.40
8.00	4.10	3.72	3.08	2.80	5.13	202.08	0.46
9.00	4.62	4.19	3.47	3.15	5.77	227.34	0.52
10.00	5.13	4.65	3.86	3.50	6.42	252.60	0.58
11.00	5.64	5.12	4.24	3.85	7.06	277.86	0.64
12.00	6.15	5.58	4.63	4.20	7.70	303.12	0.69

Dato Informativo

EP727 es capaz de proyectar con un formato de imagen de 16:9. Cuando se proyecta con una imagen de 16:9, la información de los tamaños de la imagen, la altura de la pantalla y el contraste serán diferentes a lo mencionado anteriormente.

Optoma recomienda pantallas Panoview

Panoview
www.panoview.eu

Optoma Spain

Paseo de la Castellana no135 7a planta. 28046 Madrid

www.optoma.es

*Optoma Garantiza que con un uso normal, Optoma DLP® Colour quality será igual que si fuese nuevo. Por favor tenga en cuenta que las lámparas con mucho uso harán que pueda tener una ligera variación. Excluyendo (1) La garantía no se tendrá en cuenta si al proyector no se le da un uso correcto, (2) La garantía no se tendrá en cuenta si el uso del proyector está en un ambiente industrial o comercial donde pueda existir mucho humo y polvo. *La duración típica de una lámpara ha sido alcanzada a través de pruebas y variarán según las condiciones de uso y ambientales. Copyright © 2006, Optoma Europe Ltd. El resto de los nombres del producto y nombres de la compañía usados aquí son por razones únicamente identificativas y pueden ser marcas registradas. A excepción de errores y omisiones, todas las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. DLP® y el logotipo DLP son dos marcas registradas de Texas Instruments.